

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



-  Rua Evaristo de Carvalho, 56 – Centro
-  gabinete@ibertioga.mg.gov.br
-  0800 032 2193

ÍNDICE DO DIÁRIO

Pregão Eletrônico

Termo de Adjudicação, Homologação e extrato de contrato

Termo de Adjudicação, Homologação e extrato de contrato

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão** nº **06/2026**, Processo Administrativo nº **26/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO À SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA - 07.346.027/0001-80 gs.licita@outlook.com - (19) 97412-3383	87.000,00	65.800,00	21.200,00 Proveito (24,37%)
Totais	87.000,00	65.800,00	21.200,00 Proveito (24,37%)

Detalhes

ELLEN ARAÚJO CHAVES na condição de **Pregoeiro(a)** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA - **CPF/CNPJ:** 07.346.027/0001-80

Lote 1 **Data/Hora da Adjudicação - 19/05/2026 11:30:00**

GERADOR ESTACIONÁRIO A DIESEL Especificações Técnicas Mínimas do Equipamento: • Potência nominal (Prime): mínima de 72 kVA / 60 kW; • Potência de emergência (Stand-by): mínima de 83 kVA / 66 kW; • Tensão de saída: 380V trifásico - 60Hz; • Fator de potência: 0,8; • Velocidade nominal: 1.800 RPM; • Regime de operação: contínuo e stand-by; • Tipo de motor: Diesel, 4 tempos, com injeção direta, refrigeração líquida com radiador, ventilador industrial e bomba centrífuga; • Número mínimo de cilindros: 3 em linha; • Sistema de partida: Elétrico (12 Vcc) com motor de partida; • Sistema de proteção do motor: Dispositivo automático de parada em caso de falha, com proteção contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de fases; • Sistema de pré-aquecimento: Termostático, com controle automático de temperatura para garantir pronto funcionamento; • Alternador: Tipo síncrono, trifásico, brushless (sem escovas), regulador automático de tensão (AVR), 4 polos, reconectável para 220/380 ou 440V, acesso ao neutro, classe de isolamento H (180°C), IP23; • Tanque de combustível: Incorporado à base, metálico, com boia indicadora de nível e autonomia mínima de 8 (oito) horas em regime contínuo; • Sistema de escape: Filtro de ar seco, coletor de escape e de admissão, silencioso acústico, e turbocompressor acionado pelos gases de escape; • Painel digital de controle contendo: - Chave de partida/parada; - Manômetro de pressão do óleo lubrificante; - Termômetro de temperatura da água e controle de carga da bateria; - Totalizador de horas de funcionamento; - Dispositivo de segurança para parada automática; • Quadro de Transferência Automático (QTA): Chave motorizada com intertravamento mecânico e eletrônico, controlador microprocessado, leitura de tensão e corrente, modos manual/automático/teste, e todas as proteções do motor e gerador; • Cabine atenuada: Fabricada em aço carbono com revestimento fonoabsorvente, garantindo nível de ruído entre 70 e 75 dB(A) a 7 metros; • Silenci

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

<p>GERADOR ESTACIONÁRIO A DIESEL Especificações Técnicas Mínimas do Equipamento: • Potência nominal (Prime): mínima de 72 kVA / 60 kW; • Potência de emergência (Stand-by): mínima de 83 kVA / 66 kW; • Tensão de saída: 380V trifásico - 60Hz; • Fator de potência: 0,8; • Velocidade nominal: 1.800 RPM; • Regime de operação: contínuo e stand-by; • Tipo de motor: Diesel, 4 tempos, com injeção direta, refrigeração líquida com radiador, ventilador industrial e bomba centrífuga; • Número mínimo de cilindros: 3 em linha; • Sistema de partida: Elétrico (12 Vcc) com motor de partida; • Sistema de proteção do motor: Dispositivo automático de parada em caso de falha, com proteção contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de fases; • Sistema de pré-aquecimento: Termostático, com controle automático de temperatura para garantir pronto funcionamento; • Alternador: Tipo síncrono, trifásico, brushless (sem escovas), regulador automático de tensão (AVR), 4 polos, reconectável para 220/380 ou 440V, acesso ao neutro, classe de isolamento H (180°C), IP23; • Tanque de combustível: Incorporado à base, metálico, com boia indicadora de nível e autonomia mínima de 8 (oito) horas em regime contínuo; • Sistema de escape: Filtro de ar seco, coletor de escape e de admissão, silencioso acústico, e turbocompressor acionado pelos gases de escape; • Painel digital de controle contendo: - Chave de partida/parada; - Manômetro de pressão do óleo lubrificante; - Termômetro de temperatura da água e controle de carga da bateria; - Totalizador de horas de funcionamento; - Dispositivo de segurança para parada automática; • Quadro de Transferência Automático (QTA): Chave motorizada com intertravamento mecânico e eletrônico, controlador microprocessado, leitura de tensão e corrente, modos manual/automático/teste, e todas as proteções do motor e gerador; • Cabine atenuada: Fabricada em aço carbono com revestimento fonoabsorvente, garantindo nível de ruído entre 70 e 75 dB(A) a 7 metros; • Silenci</p>	1,00	unid	65.800,00	65.800,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIO		Modelo: PROPRIO	
PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA.zip			Inserido em: 14/05/2026 10:41	

Ibertioga, 19 de Maio de 2026.

Pregoeiro(a): ELLEN ARAÚJO CHAVES

Termo de Adjudicação, Homologação e extrato de contrato

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 06/2026**, Processo Administrativo nº **26/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO À SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA - 07.346.027/0001-80 gs.licita@outlook.com - (19) 97412-3383	87.000,00	65.800,00	21.200,00 Proveito (24,37%)
Totais	87.000,00	65.800,00	21.200,00 Proveito (24,37%)

Detalhes

Jose Francisco Rodrigues de Almeida na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA - **CPF/CNPJ:** 07.346.027/0001-80

Lote 1	Data/Hora da Homologação - 19/05/2026 11:32:43			
GERADOR ESTACIONÁRIO A DIESEL Especificações Técnicas Mínimas do Equipamento: • Potência nominal (Prime): mínima de 72 kVA / 60 kW; • Potência de emergência (Stand-by): mínima de 83 kVA / 66 kW; • Tensão de saída: 380V trifásico - 60Hz; • Fator de potência: 0,8; • Velocidade nominal: 1.800 RPM; • Regime de operação: contínuo e stand-by; • Tipo de motor: Diesel, 4 tempos, com injeção direta, refrigeração líquida com radiador, ventilador industrial e bomba centrífuga; • Número mínimo de cilindros: 3 em linha; • Sistema de partida: Elétrico (12 Vcc) com motor de partida; • Sistema de proteção do motor: Dispositivo automático de parada em caso de falha, com proteção contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de fases; • Sistema de pré-aquecimento: Termostático, com controle automático de temperatura para garantir pronto funcionamento; • Alternador: Tipo síncrono, trifásico, brushless (sem escovas), regulador automático de tensão (AVR), 4 polos, reconectável para 220/380 ou 440V, acesso ao neutro, classe de isolamento H (180°C), IP23; • Tanque de combustível: Incorporado à base, metálico, com boia indicadora de nível e autonomia mínima de 8 (oito) horas em regime contínuo; • Sistema de escape: Filtro de ar seco, coletor de escape e de admissão, silencioso acústico, e turbocompressor acionado pelos gases de escape; • Pannel digital de controle contendo: - Chave de partida/parada; - Manômetro de pressão do óleo lubrificante; - Termômetro de temperatura da água e controle de carga da bateria; - Totalizador de horas de funcionamento; - Dispositivo de segurança para parada automática; • Quadro de Transferência Automático (QTA): Chave motorizada com intertravamento mecânico e eletrônico, controlador microprocessado, leitura de tensão e corrente, modos manual/automático/teste, e todas as proteções do motor e gerador; • Cabine atenuada: Fabricada em aço carbono com revestimento fonoabsorvente, garantindo nível de ruído entre 70 e 75 dB(A) a 7 metros; • Silenci				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

<p>GERADOR ESTACIONÁRIO A DIESEL Especificações Técnicas Mínimas do Equipamento: • Potência nominal (Prime): mínima de 72 kVA / 60 kW; • Potência de emergência (Stand-by): mínima de 83 kVA / 66 kW; • Tensão de saída: 380V trifásico - 60Hz; • Fator de potência: 0,8; • Velocidade nominal: 1.800 RPM; • Regime de operação: contínuo e stand-by; • Tipo de motor: Diesel, 4 tempos, com injeção direta, refrigeração líquida com radiador, ventilador industrial e bomba centrífuga; • Número mínimo de cilindros: 3 em linha; • Sistema de partida: Elétrico (12 Vcc) com motor de partida; • Sistema de proteção do motor: Dispositivo automático de parada em caso de falha, com proteção contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de fases; • Sistema de pré-aquecimento: Termostático, com controle automático de temperatura para garantir pronto funcionamento; • Alternador: Tipo síncrono, trifásico, brushless (sem escovas), regulador automático de tensão (AVR), 4 polos, reconectável para 220/380 ou 440V, acesso ao neutro, classe de isolamento H (180°C), IP23; • Tanque de combustível: Incorporado à base, metálico, com boia indicadora de nível e autonomia mínima de 8 (oito) horas em regime contínuo; • Sistema de escape: Filtro de ar seco, coletor de escape e de admissão, silencioso acústico, e turbocompressor acionado pelos gases de escape; • Pannel digital de controle contendo: - Chave de partida/parada; - Manômetro de pressão do óleo lubrificante; - Termômetro de temperatura da água e controle de carga da bateria; - Totalizador de horas de funcionamento; - Dispositivo de segurança para parada automática; • Quadro de Transferência Automático (QTA): Chave motorizada com intertravamento mecânico e eletrônico, controlador microprocessado, leitura de tensão e corrente, modos manual/automático/teste, e todas as proteções do motor e gerador; • Cabine atenuada: Fabricada em aço carbono com revestimento fonoabsorvente, garantindo nível de ruído entre 70 e 75 dB(A) a 7 metros; • Silenci</p>	1,00	unid	65.800,00	65.800,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIO		Modelo: PROPRIO	
PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA.zip			Inserido em: 14/05/2026 10:41	

Ibertioga, 19 de Maio de 2026.

Autoridade Competente: Jose Francisco Rodrigues de Almeida

Termo de Adjudicação, Homologação e extrato de contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA
Rua Evaristo de Carvalho, 56 - Centro - Ibertioga-MG
CEP: 36225-000
Tel.: 08000 032 2193 - licitacao@ibertioga.mg.gov.br

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA/MG. EXTRATO DE CONTRATO Nº. 19/2026. Processo Licitatório nº 026/2026, Modalidade pregão eletrônico nº 006/2026. Obj: aquisição de gerador de energia elétrica destinado à sala de vacinação da unidade de saúde do município de Ibertioga, a empresa Genset Solutions Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Grupos Moto Geradores LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.346.027/0001-80.

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação:

4.4.90.52.00.2.04.02.10.305.0009.2.0037

O valor total da contratação é de **R\$ R\$ 65.800,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos reais)**

Vigência: 19/05/2026 a 31/12/2026. Éllen Araújo Chaves – Pregoeira.